


Sprzęt AGD		
lp	nazwa produktu	opis
1	Mop Elektryczny	<p>Szczegóły: Rodzaj napięcia główne (230V), nie workowy, pojemność pojemnika min. 0.2 l, zasilanie akumulatorowe/sieciowe, czas ładowania max 240 min, czas sprzątania min 40 min, rodzaj odkurzacza wielofunkcyjny</p> <p>Mop elektryczny, bezprzewodowy do czyszczenia podłóg twardych, takich jak np. kamień, parkiet, PVC, korek, linoleum i podłogi laminowane, bez ich wcześniejszego odkurzenia. Możliwość prania rolek w pralce.</p> <p>Zestaw dodatkowy: cztery rolki. Rok produkcji urządzenia - nie starsze niż z roku 2020.</p>
2	Parownica	<p>Parownica profesjonalna, model profesjonalnej parownicy o uniwersalnym zastosowaniu i bogatym zestawie. Pełne wyposażenie: dysza podłogowa, szczotka podłogowa, dysza ręczna, lejek z sitkiem do napełniania zbiornika, szczoteczka do czyszczenia fug, krótka dysza punktowa, długa dysza punktowa, wąż ze spustem min.2,3 m., 2 x rura przedłużająca długość min. 0,5 m każda, powłoczka z mikrofibry, ściereczka frotte, wysoce chłonna ściereczka podłogowa z wysokiej jakości bawełny, welurowa ściereczka podłogowa.</p> <p>Parownica skutecznie usuwająca uciążliwe zabrudzenia takie jak przypalony tłuszcz czy osad z kamienia z wszystkich wodoodpornych powierzchni: podłóg, luster, sanitariatów, piekarników czy okapów. Urządzenie pozostawia powierzchnie higienicznie czyste.</p> <p>Specyfikacja: moc grzałki min (W): 2300, pojemność zbiornika min (l): 4, przewód zasilający min (m): 7,5, temperatura maks. (°C): 100, napięcie (V): 230, , ciężar bez wyposażenia max (kg): 8, wymiary max. (dł. x szer. x wys.) (mm): 475 x 320 x 2751.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dysza podłogowa 2. Szczotka podłogowa - Ma możliwość zamontowania ściereczki, dzięki czemu pozwala na szorowanie lub mopowanie podłóg. 3. Dysza ręczna - Do czyszczenia niewielkich powierzchni np. kabiny prysznicowe, płytki ścienne itp. Przeznaczona do pracy z lub bez powłoczki z mikrofibry. 4. Lejek - do napełniania zbiornika bez ryzyka dopuszczenia zanieczyszczeń (posiada specjalne sitko, które cedi zanieczyszczenia). 5. Szczoteczka do czyszczenia fug - W połączeniu z parownicą szczoteczka dokładnie czyści fugi oraz inne trudno dostępne miejsca dzięki strumieniowi pary pod ciśnieniem. 6. Dysza punktowa krótka - Do czyszczenia szczelin, rogów, krawędzi i innych trudno dostępnych miejsc. W połączeniu z okrągłą szczoteczką daje wiele zastosowań. 7. Dysza punktowa długa - Do czyszczenia szczelin, rogów, krawędzi i innych trudno dostępnych miejsc. W połączeniu z okrągłą szczoteczką daje wiele zastosowań. 8. Wąż ze spustem - Długość węża to 2,3 m. 9. 2 x rura przedłużająca - Długość jednej rury przedłużającej wynosi 0,5 m. 10. Dysza power - Znacznie zwiększa siłę czyszczenia dyszy. Doskonała do łatwego, ekologicznego czyszczenia trudno dostępnych miejsc np. rogów. 11. Ścierka podłogowa z mikrofibry (1 sztuka) - miękka ściereczka podłogowa do łatwego usuwania zabrudzeń. 12. Powłoczka ręczna (1 sztuka) - Powłoczka jest wyjątkowo chłonna i wytrzymała, charakteryzuje się dużą chłonnością i absorpcją brudu. Po przybrudzeniu można je prać w pralce. 13. Ściereczka do czyszczenia ręcznego (1 sztuka) - Chłonna i wytrzymała, charakteryzują się dużą chłonnością i absorpcją brudu. Po przybrudzeniu można je prać w pralce. Doskonałe do czyszczenia podłóg z PCV, linoleum, płytek i kamienia. 14. Worek na akcesoria

3	Odkurzacz akumulatorowy	<p>Szczegóły: moc wejściowa min 610 W, napięcie akumulatora 25,2 V, poziom hałasu max 82 dB, zasilanie akumulatorowe, czas pracy 90 -180 minut, czas pracy z funkcją Turbo min 10 minut, czas ładowania max. 4,5 godziny, odkurzacz ręczny, pojemność pojemnika min 0,76 litra, typ filtra antyalergiczny</p> <p>FUNKCJE: regulacja mocy ssania automatyczna, wskaźnik zapelnienia worka/pojemnika, wskaźnik naładowania baterii</p> <p>Funkcje dodatkowe funkcja Auto (automatycznie dopasowuje moc ssania do rodzaj powierzchni w celu maksymalnego wydłużenia pracy akumulatora), tryb Boost (do 120 minut pracy. Idealny do dłuższego czyszczenia dużych powierzchni i każdego rodzaju podłogi), tryb Eco (intensywne czyszczenie wtartego brudu)</p> <p>INFORMACJE DODATKOWE: sterowanie w ręczce ,wyświetlacz LCD</p> <p>INNE: łatwe opróżnianie pojemnika, możliwość ładowania produktu zawieszzonego na ścianie, możliwość zawieszenia na ścianie, wymiowana bateria</p> <p>PARAMETRY FIZYCZNE: wymiary max: 27 x 26 x 130 cm, waga max 3,5 kg</p> <p>WYPOSAŻENIE: szczotki, ssawki, elektroszczotka, elektroszczotka do twardych podłóg, mini elektroszczotka, ssawka szczelinowa, szczotka do kurzu</p> <p>POZOSTAŁE: 2 x akumulator, stacja dokująca, zasilacz</p>
4	System do prasowania +10x odkamieniacz	<p>Stanowisko do prasowania składa się z deski, parownicy oraz żelazka. Deska z funkcja nadmuchu oraz odciągu pary. Funkcja odciągu pary – odsysa nadmierną ilość pary, dzięki czemu tkanina po prasowaniu pozostaje sucha. Funkcja nadmuchu – umożliwiała prasowanie bardzo delikatnych tkanin takich jak jedwab czy tiul bez zagnieć. Urządzenie umożliwiające prasowanie grubych, wielokrotnie złożonych tkanin. Do czyszczenia – parownica znajdująca się na wyposażeniu stanowiska posiadająca komplet akcesoriów do czyszczenia wodoodpornych powierzchni. Wśród nich znajdują się m.in. dysza Power, dwie okrągłe szczotki oraz jedna szczotka okrągła – duża. System mocowania pada z mikrofibry na dyszy podłogowej (na rzep). Umożliwia jego zdejmowanie i zakładanie bez potrzeby schylania się. Zmiana pada odbywa się bez kontaktu rąk z brudem.</p>
5	wózek na jedzenie Wózek 3-półkowy – półki zagłębione 50mm - cateringowy	<p>Wymiary (mm): 900x600x (H)850 mm Wymiary półki: 900x600x (H)50mm Materiał: stal nierdzewna AISI 304 Udźwig wózka 160 - 200 kg Wózek cateringowy do transportu - Cztery solidne koła wykonane skrętnie, bieżnik gumowy, kółka zapewniają dużą zwrotność przy pełnym obciążeniu. Na dwóch kółkach hamulce pozwalające na unieruchomienie wózka na czas załadunku. Koła gumowane w celu zapewnia cichej jazdy i zabezpieczeniu podłogi przed zarysowaniem.</p>
6	Blender kielichowy + 2 bidony w komplecie	<p>Dane techniczne: kielich z miarką (wykonanie kielicha - trytanowe tworzywo sztuczne, pojemność robocza kielicha [l] 1.5)</p> <p>Funkcje:butelka sportowa, funkcja Turbo</p> <p>Funkcje dodatkowe: kruszenie lodu, przygotowywanie smoothie, liczba prędkości: 2, regulacja obrotów mechaniczna-płynna, tryb pulsacyjny, blender próżniowy, blender do smoothie</p> <p>Wyposażenie:bidon o pojemności 0.5 l, pojemnik próżniowy 0.75 l, pojemnik próżniowy 1.5 l</p> <p>Techniczne: noże ze stali nierdzewnej, łatwe czyszczenie, zdejmowana pokrywa, moc [W] 1000, możliwość mycia w zmywarce, system zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem</p>

7	Piec konwekcyjny	<p>Opis produktu: wentylator, wyłącznik czasowy max 120 min, posiada funkcje konwekcji, kwarcowego salamandra, rozmrażania, 4 poziomy uniwersalne urządzenie do pieczenia pieczywa, ciast, mięs oraz zapiekania sera i zapiekanek, regulacja temp. 0-300°C. temperatura max. : 300 °C</p> <p>Zasilanie : prąd Napięcie - U : 230 V Szerokość - W : 595 mm Głębokość - D : 610 mm Wysokość - H : 590 mm Waga - M : 36 kg Moc elektryczna : 3 kW</p> <p>Zamawiający będzie wymagał podłączenia i wypoziomowania urządzenia oraz przeszkolenia stanowiskowego personelu bez ponoszenia dodatkowych kosztów w tym zakresie.</p>
8	Zmywarka gastronomiczna	<p>Zmywarka z elektronicznym wyświetlaczem temperatury. Wbudowane dozowniki detergentów, zestaw z podstawą i wymiennym filtrem wody z baypasem i licznikiem przepływowym. Wymiar bez podstawy: 600x610x820mm</p> <p>Jednowarstwowa konstrukcja z drzwiami dwuwarstwowymi, zasilany bojler ciśnieniowy (4,5 kW), wudowana pompa spustowa, cykl 120/180 sekund z gwarancją wyparzenia, łagodny rozruch Soft Start, automatyczny cykl samo-oczyszczania i dezynfekcji, wyświetlacz elektroniczny z możliwością sprawdzenia aktualnej temperatury w komorze i bojlerze oraz aktualnej funkcji pracy, moc. znamionowa min.5,35 kW, zasilanie 400V/3N/50 lub 230V. Zamawiający będzie wymagał podłączenia i wypoziomowania urządzenia oraz przeszkolenia stanowiskowego personelu bez ponoszenia dodatkowych kosztów w tym zakresie.</p>
9	Regał magazynowy	<p>Wymiary (mm): 1400x400x (H)2000 mm Materiał: stal nierdzewna AISI 304 Udźwignięcie min. 50 kg Wykonanie z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304 szlif liniowy 4N. Materiał musi gwarantować odporność na korozję.</p>
10	Podstawa pod zmywarkę	<p>Stolik nierdzewny, Wymiary (mm): 700x600x (H)850 mm Materiał: stal nierdzewna AISI 304 Udźwignięcie min. 100 kg Wykonanie z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304 szlif liniowy 4N. Materiał musi gwarantować odporność na korozję. Rozstaw nóg stolika pozwala na ustawienie zmywarki na blacie. Przetłoczenie „morskie” pozwala uniknąć mniejszych wycieków wody na posadzkę</p>

Ogrodzieniec, 13.05.2021 r.

p.o. Dyrektor
**Gminnego Żłobka Jurajskie
Maluszki w Ogrodzieńcu**

Katarzyna Oleksy