

lp	nazwa produktu	opis
1	Zestaw wideodomofonowy z instalacją	<p>Zestaw wideodomofonowy składający się z dwóch elementów: monitora oraz kamery HD. Urządzenia muszą ze sobą współpracować i umożliwiać bezproblemowe prowadzenie rozmów na linii wideomonitor - panel. System z możliwością podłączenia 2 kamer telewizji przemysłowej CCTV o zalecanej rozdzielczości 1.3 Mpx. Można go również rozbudować o kolejne monitory (bezpośrednio można podłączyć jeden dodatkowy monitor). Monitor zasilany napięciem 230 V, natomiast do panelu zasilanie podprowadzane jest bezpośrednio z monitora - 12 V DC.</p> <p>Wideomonitor z dotykowym, 7-calowym wyświetlaczem LCD 16:9 wyświetla obraz w rozdzielczości HD - 1280 x 720 pikseli. Umożliwia zapis zdjęć i filmów poprzez wbudowany moduł pamięci oraz obsługę kart pamięci Micro SD o maksymalnej pojemności 32 GB. Posiada funkcję interkomu umożliwiającą komunikację pomiędzy monitorami podłączonymi do systemu. Obsługuje także detekcję ruchu bezpośrednio z paneli wejściowych lub kamer CCTV.</p> <p>Panel natynkowy z kamerą KHD z regulowanym obiektywem. Posiada 1 przycisk wywołania. Wyposażony jest w kolorową kamerę z przetwornikiem CMOS 1,3 Mpx pracującym w wysokiej rozdzielczości 960p - 1280 x 960 pikseli. Kąt widzenia urządzenia pozwala na bezproblemową rejestrację osoby dzwoniącej. Urządzenie posiada wyjście przekaźnikowe o obciążalności 5A / 250 V, dzięki któremu możliwe jest sterowanie przyciskami otwarcia na monitorze.</p>

Ogrodzieniec, 13.05.2021 r.

p.o. Dyrektor
Gminnego Żłobka Jurajskie
Maluszki w Ogrodzieniu
.....
Katarzyna Oleksy